



INSTANT R2

Luminario LED de Emergencia para Interiores

Luminario ligero, fabricado en termoplastico ABS con dos spots dirigibles para la adecuada señalización de rutas de evacuación y/o salidas de emergencia. Cuenta con boton de prueba y con una batería de 3.6V/1000mAH de NI-MH (Níquel-Hidruro Metálico), con tiempo de carga de 24 horas y hasta 3 horas de respaldo. Clasificación de seguridad II. Ideal para aplicaciones Interiores como tiendas departamentales, centros comerciales, boutiques, bares, salas de cine entre otras.

Potencias disponibles

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Temperatura de Color (K)	Corriente Current (A)	Peso (kg) Weight
P717150-36	INSTANT R2	2	200	100	6 000	0.016 - 0.007	0.26

Resumen de Rendimiento

Voltaje de operación / Input voltage	120 - 277 V~	Hermeticidad / IP Protection	20
Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	Tipo de LED / LED type	SMD 3030
Temperatura de Color / CCT	6000 K	Garantía / Warranty	3 años / Years
Vida útil / Lifespan	500 ciclos	Factor de potencia / Power factor	>0.4
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Material del cuerpo / Housing Material	ABS
Rango de Temp. de Operación / Operation Temp. Range	0° - 40° C	Tipo de montaje / Mounting type	Sobreponer / Surface

Dimensiones

	A	B	C	D	*
INSTANT R2	216	45	100	200	

